

Расширенная линейка генераторов «ЗУБР» для потребителей небольшой мощности обеспечит комфорт, удобство и надежность в быту и на выезде. Четырехтактный двигатель OHV с воздушным охлаждением разработан нашими инженерами специально для использования на российском топливе и с учетом специфики климата. Встроенная система стабилизации напряжения, защита от перегрузок и коротких замыканий защитят Ваше оборудование и сам генератор.

Высокий ресурс генераторов подтверждается тестами, проведенными как в лаборатории, так и в реальных условиях. Он составляет не менее 500 часов непрерывной работы при полной нагрузке на генератор (средний ресурс обычного бензинового генератора составляет всего 300 часов). После этого рекомендуется провести ТО и замену свечи зажигания и фильтров

Система поддержания параметров выходного напряжения (AVR) обеспечивает стабильность характеристик для питания (кроме ЗЭСБ-1200)

Розетка 12 В оснащена выпрямителем и выполнена в виде разъема прикуривателя для автомобиля, благодаря этому теперь можно заряжать мобильные телефоны и др. электронные устройства

Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте


ЗЭСБ-2200

ЗЭСБ-2800-3

Предназначен для обеспечения электрической энергией потребителей в отсутствие электрической сети, а также для использования в качестве резервного или аварийного источника электрической энергии.

Артикул	ЗЭСБ-1200	ЗЭСБ-2200	ЗЭСБ-2800	ЗЭСБ-2800-3
Номинальная мощность, Вт	1000	2000	2500	2500
Максимальная мощность, Вт	1200	2200	2800	2800
Номинальное вырабатываемое напряжение, В/Гц	~230/50			
Время работы на 1 баке (расчетное), ч	7	12	10	10
Количество розеток 12В (10А) / 220В(16А)	1/1		1/2	
Предохранитель	12В-10А, 220В-5,5А	12В-10А, 220В-9,1А		12В-10А, 220В-11,4А
Тип генератора	однофазный, асинхронный, бесщеточный	однофазный, синхронный, щеточный		
Запуск		ручной		ручной/электро
Тип двигателя	бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением			
	ЗУБР 87	ЗУБР 163	ЗУБР 196	
Мощность двигателя, л.с.	2,8	5,5	6,5	
Объем двигателя, см ³	87	163	196	
Вид топлива	бензин Аи-92			
Емкость топливного бака, л	4,4	15	15	15
Масса, кг	28	43	46	50,5
Упаковка	Картонная коробка			