

## НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БЕНЗИНОВЫХ ВИБРОПЛИТ ЗУБР

Специально разработанные для ежедневной работы, виброплиты **ЗУБР** способны выдерживать высокие нагрузки без поломок и эффективно уплотняют щебень, песок, гравий и другие дорожные покрытия, такие как асфальт, скальные породы и бетон.

### Виброплиты ЗУБР для грунта:

- Компактные и удобные – для работы в узких местах
- Самоочистка плиты, благодаря открытой конструкции
- Стальная плита имеет высокую износоустойчивость и малую восприимчивость к образованию трещин
- Отлично подходят для уплотнения тротуарной плитки\*

### Виброплиты ЗУБР для асфальта:

- Имеют систему водного орошения (для предотвращения налипания асфальтобетонной смеси на плиту)
- Более универсальные, т.к. могут использоваться не только для уплотнения холодных и горячих асфальтобетонных смесей, но и для песка, щебня, а также тротуарной плитки\*
- Жесткая чугунная плита с гладкой поверхностью и повышенной устойчивостью к износу
- Закругленные края плиты для того, чтобы не оставлять следов на покрытии

### Преимущества виброплит ЗУБР перед аналогичными моделями:

- Увеличенная глубина уплотнения
- Наличие дополнительной силовой рамы для защиты двигателя
- Подшипники повышенной грузоподъемности в опорах вибраторов
- Система защиты оператора от повышенной вибрации
- Колеса для перемещения по ровным поверхностям (в комплекте)

### Обозначение виброплит ЗУБР:

**ЗВПБ** – виброплита ЗУБР бензиновая  
**20** – величина центробежной силы, кН  
**А** – для асфальта; **Г** – для грунта  
**Х** – двигатель Honda

\* для уплотнения тротуарной плитки и других фигурных элементов мощения необходимо установить на опорную плиту резиновую накладку (приобретается отдельно)

Рекомендуем использовать масло ЗУБР для четырехтактных двигателей арт. ЗМД-4Т.



Компания **ЗУБР** начинает распространять на весь бензоинструмент  
**РАСШИРЕННУЮ 5-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ**

## ВИБРОПЛИТЫ ЗУБР УТРАМБУЮТ ВСЁ!





Назначение	Для грунта			Для асфальта	
Артикул для заказа	<b>ЗВПБ-10 Г</b>	<b>ЗВПБ-10 ГХ</b>	<b>ЗВПБ-20 ГХ</b>	<b>ЗВПБ-15 А</b>	<b>ЗВПБ-15 АХ</b>
Модель	HD 10	HD 10H	HD 20H	HDA 15	HDA 15H
Двигатель	<b>ЗУБР РХ180</b> (196 см <sup>3</sup> , 4,8 кВт / 6,5 л.с.)	<b>Honda GX160</b> (163 см <sup>3</sup> , 4,0 кВт / 5,5 л.с.)	<b>Honda GX160</b> (163 см <sup>3</sup> , 4,0 кВт / 5,5 л.с.)	<b>ЗУБР РХ180</b> (196 см <sup>3</sup> , 4,8 кВт / 6,5 л.с.)	<b>Honda GX160</b> (163 см <sup>3</sup> , 4,0 кВт / 5,5 л.с.)
Бензин	Аи-92	Аи-92	Аи-92	Аи-92	
Центробежная сила	10,5 кН	10 кН	20 кН	15 кН	
Глубина уплотнения	200 мм		300 мм	300 мм	
Производительность	450 м <sup>2</sup> /ч		770 м <sup>2</sup> /ч	660 м <sup>2</sup> /ч	
Размеры плиты	500x360 мм		610x440 мм	530x500 мм	
Объем бака для воды	-		-	12 л	
Складная антивибрационная рукоятка	есть		есть	есть	
Рама для транспортировки и защиты двигателя	есть		есть	есть	
Колеса для перемещения	есть		есть	есть	
Масса изделия	60 кг		87 кг	97 кг	
Размер упаковки	75x38x64 см		64x48x77 см	75x52x67 см	
Масса в упаковке	72,5 кг		95,5 кг	102,5 кг	



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-10 Г

Легкая и компактная виброплита специально разработана для уплотнения смешанного грунта, песка и других строительных материалов, а также тротуарной плитки (при установке резиновой накладки на подошву). Конструкция виброплиты включает в себя четырехтактный двигатель с защитой от низкого уровня масла, стальную плиту, эффективную систему защиты оператора от повышенной вибрации, а также складную роликовую опору для перемещения по ровной поверхности. Плита имеет правильную геометрию, благодаря чему ее площадка способна самоочищаться, не оставляя на себе остатков грунта.

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.

### Режимы уплотнения

Щебень	Недопустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	Рекомендуемый
Песок	Допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	Допустимый
Асфальт, асфальтобетон	Недопустимый

<b>Артикул для заказа</b>	<b>ЗВПБ-10 Г</b>
Модель	HD 10
Двигатель	<b>ЗУБР РХ180</b> (196 см <sup>3</sup> , 4,8 кВт / 6,5 л.с.)
Центробежная сила	10,5 кН
Глубина уплотнения	200 мм
Производительность	450 м <sup>2</sup> /ч
Размеры плиты	500 x 360 мм
Объем бака для воды	—
Масса изделия	60 кг
Размер упаковки	75 x 38 x 64 см
Масса в упаковке	72,5 кг



Виброплита оснащена бензиновым двигателем ЗУБР РХ180 мощностью 6,5 л.с.



Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Плита имеет правильную геометрию, а значит, ее площадка способна самоочищаться, не оставляя на себе остатков грунта



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-10 ГХ

Легкая и компактная виброплита ЗУБР для грунта с двигателем Honda. Данная модель специально разработана для уплотнения щебня, песка, гравия и других строительных материалов, а также тротуарной плитки (при установке резиновой накладки на подошву). Конструкция виброплиты включает в себя четырехтактный двигатель с защитой от низкого уровня масла, стальную плиту, эффективную систему защиты оператора от повышенной вибрации, а также складную роликовую опору для перемещения по ровной поверхности. Плита имеет правильную геометрию, благодаря чему ее площадка способна самоочищаться, не оставляя на себе остатков грунта.

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.

### Режимы уплотнения

Щебень	Недопустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	Рекомендуемый
Песок	Допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	Допустимый
Асфальт, асфальтобетон	Недопустимый

<b>Артикул для заказа</b>	<b>ЗВПБ-10 ГХ</b>
Модель	HD 10H
Двигатель	<b>Honda GX160</b> (163 см³, 4,0 кВт / 5,5 л.с.)
Центробежная сила	10 кН
Глубина уплотнения	200 мм
Производительность	450 м³/ч
Размеры плиты	500 x 360 мм
Объем бака для воды	—
Масса изделия	60 кг
Размер упаковки	75 x 38 x 64 см
Масса в упаковке	72,5 кг



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5,5 л.с.



Рама из толстостенной трубы для защиты двигателя



Плита имеет правильную геометрию, а значит, ее площадка способна самоочищаться, не оставляя на себе остатков грунта



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки





## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-20 ГХ

Виброплита ЗУБР для грунта с увеличенным весом и, соответственно, более высокой силой уплотнения, по сравнению с моделями ЗВПБ-10 Г и ЗВПБ-10 ГХ. В конструкции этой виброплиты используется дополнительная силовая рама для защиты двигателя. В опорах вибраторов установлены подшипники повышенной грузоподъемности, благодаря чему увеличена надежность этого наиболее нагруженного узла. Данная модель оснащена двигателем Honda и датчиком уровня масла для защиты двигателя. При необходимости перемещения виброплиты по ровной поверхности к месту работы, можно установить её на роликовую подставку, входящую в комплект поставки.

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.

### Режимы уплотнения

Щебень	Допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	Рекомендуемый
Песок	Допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	Допустимый
Асфальт, асфальтобетон	Недопустимый

<b>Артикул для заказа</b>	<b>ЗВПБ-20 ГХ</b>
Модель	HD 20H
Двигатель	<b>Honda GX160</b> (163 см <sup>3</sup> , 4,0 кВт / 5,5 л.с.)
Центробежная сила	20 кН
Глубина уплотнения	300 мм
Производительность	770 м <sup>2</sup> /ч
Размеры плиты	610 x 440 мм
Объем бака для воды	—
Масса изделия	87 кг
Размер упаковки	64 x 48 x 77 см
Масса в упаковке	95,5 кг



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5,5 л.с.



Форма плиты позволяет машине не зарываться и не тонуть в мягких грунтах



Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ АСФАЛТА ЗВПБ-15 А

Виброплита ЗУБР для асфальта оснащена специальной системой орошения, не позволяющей асфальту налипать на поверхность плиты. Данная модель отличается прекрасной сбалансированностью и идеально плоским чугунным основанием с плавным изгибом боковых поверхностей для того, чтобы при укладке асфальтового покрытия не оставалось «волн» и других следов. Доступность горловины бензобака и резервуара для воды, а также складная рукоятка с защитой от вибрации делают эксплуатацию виброплиты более удобной. Прочная рама из толстостенной стальной трубы защищает двигатель от повреждений. При необходимости, виброплиты для асфальта могут использоваться также и для уплотнения тротуарной плитки (при установке резиновой накладки на подошву).

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.

### Режимы уплотнения

Щебень	Допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	Допустимый
Песок	Допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	Рекомендуемый
Асфальт, асфальтобетон	Рекомендуемый

<b>Артикул для заказа</b>	<b>ЗВПБ-15 А</b>
Модель	HDA 15
Двигатель	<b>ЗУБР РХ180</b> (196 см <sup>3</sup> , 4,8 кВт / 6,5 л.с.)
Центробежная сила	15 кН
Глубина уплотнения	300 мм
Производительность	660 м <sup>2</sup> /ч
Размеры плиты	530x500 мм
Объем бака для воды	12 л
Масса изделия	97 кг
Размер упаковки	75x52x67 см
Масса в упаковке	102,5 кг



Виброплита оснащена бензиновым двигателем ЗУБР РХ180 мощностью 6,5 л.с.



Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Наличие системы орошения – обязательное условие при уплотнении асфальтобетонных смесей



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки





## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ АСФАЛТА ЗВПБ-15 АХ

Виброплита ЗУБР для асфальта с двигателем Honda и датчиком уровня масла для защиты двигателя. Оснащена специальной системой орошения, не позволяющей асфальту налипать на поверхность плиты. Отличается прекрасной сбалансированностью и идеально плоским чугунным основанием с плавным изгибом боковых поверхностей для того, чтобы при укладке асфальтового покрытия не оставалось «волн» и других следов. Доступность горловины бензобака и резервуара для воды, а также складная рукоятка с защитой от вибрации делают эксплуатацию виброплиты более удобной. Прочная рама из толстостенной стальной трубы защищает двигатель от повреждений.

Данная универсальная модель способна уплотнять не только асфальт, но и другие строительные материалы, в том числе и тротуарную плитку (при установке резиновой накладки на подошву).

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.

### Режимы уплотнения

Щебень	Допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	Допустимый
Песок	Допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	Рекомендуемый
Асфальт, асфальтобетон	Рекомендуемый

<b>Артикул для заказа</b>	<b>ЗВПБ-15 АХ</b>
Модель	HDA 15H
Двигатель	<b>Honda GX160</b> (163 см <sup>3</sup> , 4,0 кВт / 5,5 л.с.)
Центробежная сила	15 кН
Глубина уплотнения	300 мм
Производительность	660 м <sup>2</sup> /ч
Размеры плиты	530 x 500 мм
Объем бака для воды	12 л
Масса изделия	97 кг
Размер упаковки	75 x 52 x 67 см
Масса в упаковке	102,5 кг



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5,5 л.с.



Прочная рама из толстостенной стальной трубы



Закругленные края плиты не оставляют следов на асфальтовом покрытии



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки