

Фумлента «ЗУБР» – гарантия герметичности при монтаже резьбовых соединений.

- Изготовлена из фторопласта
- Устойчива к воздействию масел, бензина и препятствует появлению коррозии
- Легко принимает форму резьбы и облегчает фиксацию соединения
- Экологически безопасна
- Широкий температурный диапазон использования от -60 до +200 °С
- Поставляется в удобных для работы и хранения роликах
- Безопасна для резьбы при монтаже и демонтаже соединений



«ЭКСПЕРТ»
12371-12-040



«МАСТЕР»
12373-25-040

Применяется для уплотнения и герметизации резьбовых соединений при монтаже трубопроводных систем горячего и холодного водоснабжения, в инженерных сетях, при автомобильных работах и ремонте бытовой техники.

| Артикул | Плотность, г/см ³ | Ширина, мм | Длина, м | Толщина, мм | Тип упаковки |
|--------------|------------------------------|------------|----------|-------------|---|
| 12371-25-040 | 0,4 | 25 | 15 | 0,2 | Пластиковая катушка с цветной наклейкой |
| 12371-19-040 | 0,4 | 19 | | | |
| 12371-12-040 | 0,4 | 12 | | | |
| 12373-25-040 | 0,4 | 25 | | 0,1 | |
| 12373-19-040 | 0,4 | 19 | | | |
| 12373-19-025 | 0,25 | 19 | | | |
| 12373-12-040 | 0,4 | 12 | | | |
| 12373-12-025 | 0,25 | 12 | | | |
| 12373-12-016 | 0,16 | 12 | | | |