

Высокачественные профессиональные герметики «ЗУБР» подходят для всех видов внутренних и наружных работ по герметизации, уплотнению и ремонту. Отличаются прекрасной адгезией к большинству материалов, устойчивостью к внешним факторам и долговечностью. Сделано в Евросоюзе.

Наименование	Универсальный Акриловый	Универсальный Силиконовый		Санитарный Силиконовый	Нейтральный Силиконовый		«МОТОР» Термостойкий силиконовый	Битумный	
Фото									
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> Пригоден для окрашивания Без запаха Без растворителей 	<ul style="list-style-type: none"> Высокоэластичный Сохраняет заявленные характеристики в широком диапазоне температур 		<ul style="list-style-type: none"> С фунгицидом против плесени Высокоэластичный 	<ul style="list-style-type: none"> Применим с металлами, цементом, бетоном Без запаха Высокоэластичный 		<ul style="list-style-type: none"> Выдерживает высокие температуры до +250°C (кратковременно до +275°C) и постоянный контакт со смазочными материалами Высокоэластичный 	<ul style="list-style-type: none"> Хорошо сцепляется даже с влажными поверхностями Не нуждается в подогреве, готов к использованию Сразу после нанесения устойчив к дождю и снегу 	
Применение	Заполнение швов, стыков, щелей в любых строительных материалах; исправление дефектов деревянных поверхностей и мебели	Остеклении дверей, окон и других строительных конструкций; монтаж дверных коробок и оконных рам; сантехнические работы; фасадные работы; монтаж и ремонт систем вентиляции		Сантехнические работы; остекление дверей, окон и других строительных конструкций; монтаж дверных коробок и оконных рам; фасадные работы; монтаж и ремонт систем вентиляции	Остекление дверей, окон и других строительных конструкций; монтаж дверных коробок и оконных рам; сантехнические работы; фасадные работы; монтаж и ремонт систем вентиляции		Ремонт авто- и мототехники; герметизация узлов и агрегатов двигателя и трансмиссий	Уплотнение и герметизация соединений между битумными рулонами, бетонными конструкциями и металлическими листами кровли; герметизация кровельных желобов и водосточных труб	
Влагостойкость	Не подвергать постоянному контакту с водой	Устойчив к длительному воздействию воды		Устойчив к постоянному воздействию воды	Устойчив к длительному воздействию воды		Водонепроницаемый	Устойчив к постоянному воздействию воды	
t эксплуатации, °C	от -30 до +75	от -40 до +100		от -40 до +100	от -40 до +120		от -40 до +250	от -35 до +110	
Артикул	41231-0	41233-0	41233-2	41235-0	41235-2	41237-0	41237-2	41245-5	41241
Цвет	белый	белый	прозрачный	белый	прозрачный	белый	прозрачный	красный	черный

Применяются для внутренних и наружных работ по герметизации, заполнению, уплотнению и ремонту различных материалов и конструкций.
Тип упаковки – картридж 280 мл с наклейкой.