

Монтажный клей «ЗУБР» – лучший выбор для строительства и профессионального использования. Сделано в Евросоюзе.

Название	ПМ-900 полиуретановый экстрасильный	КМ-250 суперсильный	КМ-300 особопрочный	КМ-400 экспресс хватка	КМ-500 для зеркал	КМ-600 для деревянных полов и настилов	КМ-100 универсальный	КМ-200 суперсильный	КМ-800 влагостойкий	КМ-700 для молдингов
Фото Артикул	41330	41332	41338	41334	41339	41336	41331	41333	41335	41337
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая скорость отверждения • Прочный, эластичный шов • Вибростойкий • Морозостойкий • Не имеет запаха • Без растворителей • Стойкий к УФ-излучению 	<ul style="list-style-type: none"> • Вибро- и ударопрочный • Отличная адгезия • Устойчив к озону и УФ-излучению • Эластичный 	<ul style="list-style-type: none"> • Высокое первоначальное схватывание • Морозостойкий • Экологичный (не содержит растворителей) 	<ul style="list-style-type: none"> • Мгновенная хватка • Отличная адгезия • Высокая сила склеивания 	<ul style="list-style-type: none"> • Мгновенная сильная адгезия, не стекает по вертикальной поверхности • Не повреждает поверхность зеркала 	<ul style="list-style-type: none"> • Склеивает промерзшее и обработанное дерево, пластик, пенопласт • Устойчив к низким температурам 	<ul style="list-style-type: none"> • Отличная адгезия • Высокая сила склеивания • Вибро- и ударопрочный • Морозостойкий • Подходит для неровных поверхностей, заполняет пустоты 	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая сила склеивания • Вибро- и ударопрочный • Морозостойкий • Отличная адгезия • Гибкое соединение • Для склейки пенополистирола 	<ul style="list-style-type: none"> • Отличная адгезия • Вибро- и ударопрочный • Устойчив к воздействию влажности, тепла и пара • Морозостойкий 	<ul style="list-style-type: none"> • Эластичный • Без растворителей • Морозостоек • Идеален для впитывающих и невпитывающих, неровных поверхностей и пустот • Высокая первоначальная сила склеивания
Применение	<p>Монтаж и герметизация гипсокартонных плит, изоляционных панелей, пенополиуретановых плит, кирпича, бетона, натурального камня. Не использовать с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном</p>	<p>Внутренние и наружные работы. Склеивание и герметизация металла, керамики, бетона, дерева, пластика, любых типов панелей, пенополистирола</p>	<p>Монтаж металла, дерева, камня, мрамора, кирпича, пластика, МДФ, ДСП, бетона, штукатурки, любых типов панелей</p>	<p>Монтаж металла, дерева, камня, мрамора, кирпича, пластика, МДФ, ДСП, бетона, любых типов панелей. Не использовать с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном</p>	<p>Внутренние и наружные работы. Монтаж металла, керамики, бетона, дерева, пластика, любых типов панелей. Идеально для монтажа зеркал на любые поверхности</p>	<p>Монтаж тяжелых элементов декора, склеивание кирпича, бетона, камня, фанеры, оргалита, сухой штукатурки, ДСП, панелей, шифера, керамики, пластика и др.</p>	<p>Внутренние и наружные работы. Монтаж металла, керамики, бетона, дерева, пластика, пенопласта, любых типов панелей</p>	<p>Внутренние и наружные работы. Монтаж бордюров, панелей, керамической плитки, подоконников, ПВХ, стекла, металлов, бетона, кирпича, гипса</p>	<p>Монтаж металла, керамики, бетона, пластика, пенопласта, любых типов панелей в помещениях с повышенной влажностью и в местах контакта с водой</p>	<p>Монтаж плинтусов, потолочных плиток из вспененных пластиков, уголков, лепнины, ПВХ и резиновых молдингов, изоляционных материалов и др.</p>
Водостойкость	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
t нанесения/ эксплуатации, °C	+5...+10 -30...+80	+15...+30 -20...+60	+15...+30 -20...+60	+10...+30 -20...+70	+10...+30 -20...+70	+10...+30 -20...+60	+10...+30 -30...+80	+10...+30 -20...+60	+10...+30 -20...+70	+15...+40 -20...+60
Цвет	прозрачный	прозрачный	белый	бежевый	бежевый	бежевый	бежевый	бежевый	бежевый	белый

Тип упаковки: туба 300 мл с бумажной наклейкой.