ПУШКИ ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

серия «ЭКСПЕРТ»

Мощные промышленные обогреватели **«ЗУБР»** разработаны специально для складских и производственных помещений. Качественные и долговечные, они быстро разогреют даже большой объем воздуха. Тепловые пушки «ЗУБР» – тепло всегда и везде.

- Большая мощность нагревательных элементов для быстрого прогрева помещения
- Сбалансированная конструкция с мощным двигателем позволяет полностью отвести тепло от ТЭНов, что увеличивает КПД агрегата и не допускает его преждевременного выхода из строя из-за локального перегрева отдельных участков корпуса (например, в углах)
- Тройная защита от перегрева с помощью термопредохранителя, терморегулятора и теплового экранирования корпуса
- Тепловое экранирование, реализованное двойными стенками или же оцинковкой внутренней поверхности корпуса, увеличивает КПД агрегатов, т.к. тепло не тратится на нагрев корпуса. Как следствие, температура корпуса снаружи не превышает 52 ^{0}С, в то время как температура обычного теплового оборудование без экранирования при длительной работе достигает 93 ^{0}С, что может привести к получению ожогов или возгоранию
- Двигатель повышенной мощности значительно увеличивает срок службы изделия
- Высокоэффективный гладкий трубчатый ТЭН из нержавеющей стали исключает сильный нагрев, благодаря чему не выжигает кислород в помещении (в отличие от проволочных) и не подвержен коррозии
- Увеличенная толщина нагревательного элемента способствует более полному прогреву и более медленному остыванию, благодаря чему возможны паузы в работе нагревателей, и, как следствие, экономия электроэнергии
- Фигурная форма нагревательного элемента позволяет заполнить всю площадь корпуса, что увеличивает выход тепла, площадь обдува и ускоряет прогрев помещения
- Плавная регулировка нагрева и скорости воздушного потока позволяет задать комфортную температуру в помещении
- Раздельное включение ТЭНов увеличивает гибкость настройки температуры
- Терморегулятор поддерживает заданную температуру в помещении, периодически включая и выключая ТЭН, что исключает перегрев изделия и позволяет экономить электроэнергию
- Промышленная вилка для подключения к 3-фазной сети (для арт. ЗТПЭ-5.0-Ф и ЗТПЭ-9.0-Ф)
- Режим холодного обдува
- Автомат электрозащиты (для арт. ЗТПЭ-3.0-НА)

Холодный обдув

Термопредохранитель


Плавная регулировка температуры

Двойные защитные стенки



Ступенчатое переключение мощности

Трехфазная сеть питания

ЗТПЭ-3.0-НА

ЗТПЭ-9.0-Ф

Предназначены для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки промышленных, складских, вспомогательных помещений и т.д.

Артикул	ЗТПЭ-3.0-НА	ЗТПЭ-5.0-Ф	ЗТПЭ-9.0-Ф
Мощность, кВт	1,5–3	5	9
Напряжение питания, В	220	380	380
Тепловая энергия, кКалл/ч	2580	4300	7740
Воздушный поток, м^3/ч	300	400	800
Тип корпуса	«Круглый»	«Квадрат»	«Квадрат»
Способ экранирования	Оцинкованная поверхность	Оцинковка поверхности	Двойные стенки
Масса, кг	7,7	8.5	9.5
Упаковка	Цветная картонная коробка		