

## ТАЧКИ САДОВЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Тачки **ЗУБР** отличаются прочной конструкцией, большой грузоподъемностью, хорошей маневренностью и долговечностью. Изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующих продолжительный срок эксплуатации.

- Вместительный кузов для сыпучих материалов и для жидких материалов
- Цинковое покрытие кузова обеспечивает защиту тачки от внешних воздействий
- Мощная стальная рама из цельногнутой трубы поддерживает кузов снизу и обеспечивает повышенную грузоподъемность тачки
- Опора из стальной трубы надежно поддерживает кузов тачки спереди, обеспечивая его сохранность при перевалке тяжелых грузов

### ПРОФЕССИОНАЛ. Тачка строительная с полиуретановым колесом

- Полиуретановое колесо со стальным ободом и на стальных подшипниках обеспечивает повышенный ресурс и надежность эксплуатации даже при минусовых температурах

Объем	<b>110 л</b>
Грузоподъемность	<b>220 кг</b>
Толщина кузова	0,9 мм
Диаметр рамы	32 мм
Колесо	1 шт. (380 x 16 мм)
Артикул	39903_z01*

### МАСТЕР. Тачка садово-строительная с пневматическим колесом

- Пневмоколесо имеет стальной обод и усиленные подшипники, что обеспечивает легкое передвижение по неровной поверхности
- Бутиловая камера обладает повышенной износостойкостью в широком диапазоне температур

Объем	<b>90 л</b>	<b>90 л</b>
Грузоподъемность	<b>200 кг</b>	<b>200 кг</b>
Толщина кузова	0,9 мм	0,9 мм
Диаметр рамы	32 мм	32 мм
Колесо	1 шт. (380 x 16 мм)	2 шт. (380 x 16 мм)
Артикул	39901*	39911*

### Колеса для тачек

- Стальной подшипник надежный и долговечный
- Полиуретановое колесо: повышенная грузоподъемность и отсутствие проколов
- Эксплуатация в диапазоне температур от -50 до +50 °С

Тип колеса	Для одноколесных тачек			Для двухколесных тачек	
	Полиуретановое	Полиуретановое	Пневматическое	Полиуретановое	Пневматическое
Диаметр	<b>350 мм</b>	<b>380 мм</b>	<b>380 мм</b>	<b>350 мм</b>	<b>380 мм</b>
Посадочный Ø	<b>16 мм</b>	<b>16 мм</b>	<b>16 мм</b>	<b>25,4 мм</b>	<b>16 мм</b>
Артикул	39912-1	39912-2*	39901-W	39912-3	39911-W*

