

Поливочные шланги «ЗУБР» – это экологически безопасный товар, сочетающий в себе высокое качество, надежность и долговечность.

- Высококачественные шланги с диагональным армированием
- Во время использования не перегибаются и не перекручиваются
- Благодаря покрытию «Вельвет» эластичны и приятны на ощупь (для арт. 40315-xx-xx)
- Невосприимчивы к ультрафиолетовым лучам
- Допустимый перепад температур от -10 до +60 °С (для арт. 40313-xx-xx) и от -20 до +60 °С (для арт. 40315-xx-xx)
- Не содержат бария и кадмия



40315-1/2-15



40313-1/2-25

Предназначены для поливочных работ на садово-огородном участке.

Артикул	Диаметр	Длина, м	Предельное давление, атм	Описание	Тип упаковки
40315-1/2-15	1/2"	15	30	Шланг поливочный 4-слойный «ЭКСПЕРТ»	Цветная карточка
40315-1/2-25		25			
40315-1/2-50		50			
40315-3/4-15	3/4"	15			
40315-3/4-25		25			
40315-3/4-50		50			
40313-1/2-15	1/2"	15	25	Шланг поливочный 3-слойный «МАСТЕР»	
40313-1/2-25		25			
40313-1/2-50		50			
40313-3/4-15	3/4"	15			
40313-3/4-25		25			
40313-3/4-50		50			