ВМЕСТЕ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

Электрооборудование для распределительных сетей низкого напряжения

Европейский стандарт качества в России

ОБОРУДОВАНИЕ АББ ДЛЯ ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Автоматические выключатели S 230 R

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P; ном. ток: от 6 до 63 А; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; максимальная откл. способность: 4,5 кА; кривая отключения: С; сечение кабелей: до 25 мм^2 для жестких и гибких кабелей.

Автоматические выключатели S 200

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P; ном. ток: от 0,5 до 63 А; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; максимальная откл. способность: 6 кА; кривые отключения: B, C, D, K, Z; сечение кабелей: 25 мм^2 + 10 мм^2.

Автоматические выключатели S 200 M

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P; ном. ток: от 0,5 до 63 А; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; максимальная откл. способность: 10 кА; кривые отключения: B, C, D, K, Z; сечение кабелей: 25 мм^2 + 10 мм^2.

Автоматические выключатели S 290

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P; ном. ток: от 80 до 125 А; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; максимальная откл. способность: 10 кА; кривые отключения: C, D; сечение кабелей: до 50 мм^2 для жестких кабелей.

Автоматические выключатели Tmax

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 3P, 4P ; ном. ток: от 160 до 1600 А; ном. напряжение: 240-690 В пост. тока; максимальная откл. способность: 16-200 кА.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Выключатели дифференциального тока FH 200

Применение: защита цепей от токов замыкания на землю, защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.

Характеристики: количество полюсов: 2P, 4P; класс: AC; ном. ток: 25, 40 A; ном. откл. дифференциальный ток: 30 мА; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; сечение кабелей: 25 мм^2 + 10 мм^2.

Выключатели дифференциального тока F 200

Применение: защита цепей от токов замыкания на землю, защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.

Характеристики: количество полюсов: 2P, 4P; класс: AC; ном. ток: от 16 до 125 A; ном. откл. дифференциальный ток: 10, 30, 300, 500 мА; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; сечение кабелей: 25 мм^2 + 10 мм^2.

Выключатели дифференциального тока F 200 A

Применение: защита цепей от токов замыкания на землю, защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.

Характеристики: количество полюсов: 2P, 4P; класс: A; ном. ток: от 16 до 125 A; ном. откл. дифференциальный ток: 10, 30, 300, 500 мА; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; сечение кабелей: 25 мм^2 + 10 мм^2.

Автоматические выключатели дифференциального тока DS 200

Применение: комплексная защита цепей от коротких замыканий, перегрузок и токов замыкания на землю, защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.

Характеристики: количество полюсов: 2P, 3P, 4P; класс: AC и A; ном. ток: от 6 до 63 A; ном. напряжение: 230/400 В; ном. откл. дифференциальный ток: 30 мА; сечение кабеля: 25 мм^2 + 10 мм^2.

Автоматические выключатели дифференциального тока DS 940

Применение: защита цепей от токов замыкания на землю, защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.

Характеристики: количество полюсов: 1P+N; класс: AC и A; ном. ток: от 6 до 40 A; ном. откл. дифференциальный ток: 10, 30, 300 мА; ном. напряжение: 230 В пер. тока; сечение кабелей: до 25 мм^2 для жестких кабелей.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ОБОРУДОВАНИЕ АББ ДЛЯ ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Розетки на DIN-рейку

Применение: установка в электрических щитах для подключения переносного электроинструмента.

Характеристики: 2К+З (стандарт Италии и Unel); ном. ток: до 10/16 А; ном. напряжение: 250 В.

Реле управления нагрузкой LSS 1/2

Применение: осуществляет контроль текущей потребляемой мощности и сравнивает ее с заданным максимально допустимым значением. Когда общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле отключает одну или две неосновные нагрузки.

Общие характеристики: ном. ток 90 А; ном. напряжение: 230 В; сечение кабелей: до 35 мм^2 для жестких кабелей.

Реле контроля фаз SQZ3

Применение: обеспечивает контроль наличия и чередования фаз, а также отслеживает падение напряжения. В случае любого отказа срабатывает выходной контакт, который может управлять соответствующим звуковым сигналом, контактором электродвигателя или расцепителем автоматического выключателя.

Характеристики: ном. напряжение 400 В пер. тока; задержка срабатывания от 2 до 20 с.

Модульные контакторы ESB

Применение: для дистанционного включения и выключения нагрузки.

Характеристики: количество полюсов: 1, 2, 3; ном. ток: от 24 до 63 А; номинальное напряжение: 230-240 В; напряжение управляющей катушки; 12-415 В.

Выключатели нагрузки OT

Применение: для коммутации цепей под нагрузкой, уже защищенных от перегрузок.

Характеристики: количество полюсов: 3, 4; ном. ток: от 16 до160 А; ном. напряжение: 440-690 В пер. тока; максимальная откл. способность: 128-640 кА сечение кабелей: до 70 мм^2 для жестких кабелей.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Кнопки и световые сигнализаторы

Применение: для управления нагрузкой и световой сигнализации. Устанавливаются в шкафы и на DIN-рейки.

Характеристики: номноминальный ток: 16 А; ном. напряжение: 250 В.

Электромеханические и электронные реле времени CT

Применение: используются для подачи команд на замыкание и размыкание одной или нескольких независимых цепей по запрограммированному времени.

Характеристики: номинальное напряжение: 220-240 В пер. тока; ном. ток контактов: от 8 до 16 А; присоединение: через зажимы для кабеля сечением до 2x2,5 мм^2.

Сумеречные выключатели TWS-1 M

Применение: для включения и выключения источников света в зависимости от освещенности.

Характеристики: мощность источника света до 1000 Вт; ном. напряжение 230 В; ном. ток контакта: 16 А; диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.

Пластиковые навесные корпуса щитов Europa

Применение: корпуса распределительных щитов используются в жилых помещениях, на предприятиях сферы обслуживания.

Характеристики: номинальный ток: до 63 А; для скрытого и настенного монтажа; непрозрачная или дымчатая дверцы с вертикальной подвеской; корпуса: 8-54 модуля.

Пылевлагозащищенные корпуса щитов Europa IP 65

Применение: для установки модульного оборудования.

Характеристики: номинальный ток: до 63 А; прозрачная и непрозрачная дверца; компактность; экономичность; корпуса: 4-20 модуля.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ОБОРУДОВАНИЕ АББ ДЛЯ ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Автоматические выключатели для защиты двигателя MS

Применение: защита электрических двигателей от короткого замыкания и перегрузок.

Характеристики: ном. ток: от 0,1 до 100 А; ном. напряжение: 690 В пер. тока; максимальная откл. способность: 16/50 кА.

Контакторы А

Применение: для дистанционного включения и выключения нагрузки.

Характеристики: ном. ток: от 9 до 1600 А; ном. напряжение: 690 В; рабочее напряжение катушки: 24, 48, 110, 220, 230, 380, 400 В; сечение кабелей: от 4 до 70 мм^2 для жестких кабелей.

Устройства управления и сигнализации

Применение: управление и сигнализация электрическими установками и технологическими процессами.

К ним относятся: устройства в сборе и комплектующие к кнопкам и переключателям, сигнальным лампам, кнопкам и переключателям с подсветкой, а также принадлежности и запасные части: дополнительные блоки, принадлежности и запасные части для головок и другие.

Трансформаторы тока CTA, TRFM

Применение: используются для преобразования тока первичной цепи (макс. 4000 А) во вторичный низкий ток (макс. 5 А). CTA - со встроенной первичной обмоткой или модели проходного типа, поставляется в комплекте с шиной или клеммами первичной обмотки; в трансформаторе TRF имеется отверстие, через которое пропускается шина или кабель, образующие первичную обмотку.

Характеристики: CT3: 40-600 А; CT4: 100-1000 А; CT5: 250-1500 А; TRFM: 40-600 А.

Промышленные разъемы

Применение: для подключения мобильного оборудования.

К ним относятся: розетки и вилки для скрытой, открытой проводки, монтажа на поверхность, розетки с выключателем и блокировкой.

Характеристики: ном. ток: от 16 до 125 А; ном. напряжение: 220/380 В; IP 44, IP 67.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Щитки осветительные серии ОЩВ, УОЩВ

Применение: для распределения электрической энергии, нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока.

Характеристики: ном. ток: 40 А; ном. напряжение: 380/220 В; 50 Гц; количество отходящих линий: 6, 9, 12.

Изготавливаются на оборудовании серии S 230 R .

Щитки для малогабаритной квартиры и дачи

Применение: для приема, учета, распределения электрической энергии, защиты от токов утечки на землю (защита людей от поражения электрическим током и защита от пожара при неисправности электропроводки) в однофазных и трехфазных сетях.

Характеристики: ном. ток: 40 А; ном. напряжение: 220 В; 50 Гц; количество отходящих линий: 4.

Изготавливаются на оборудовании серии S 230 R.

Шкафы автоматического ввода резерва

Применение: для автоматического переключения на резервное питание цепей освещения и силового электрооборудования при исчезновении напряжения основного питания.

Характеристики: ном. ток: от 16 до 100 А; ном. напряжение: 380/220 В; 50 Гц; количество отходящих линий: 1.

Изготавливаются на металлических оболочках серии SR.

Шкафы и пункты распределительные

Применение: для приема, учета, распределения электрической энергии, защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты от токов утечки на землю (защита людей от поражения электрическим током и защита от пожара при неисправности электропроводки).

Характеристики: ном. ток: до 250 А; ном. напряжение: 380 В; 50 Гц; количество отходящих линий: согласно схеме.

Изготавливаются на оболочках серий: A, AT, B, G, C, U, UK, W.

Групповые распределительные щиты

Применение: для учёта и распределения электрической энергии, защиты линий и потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях, защиты от токов утечки на землю (защита человека от поражения электрическим током и защита от пожара при неисправности электропроводки).

Изготавливаются на оболочках серии TriLine-R.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

elevel®

ВМЕСТЕ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

МОСКВА
ул. Электродная, 13А
тел: (495) 258 5656

ул. Маршала Рыбалко, 3
тел: (499) 194 0030

ул. Нижняя Сыромятническая, 10,
стр. 3, 3 этаж, тел: (495) 258 5656
8 (915) 069 6766

ЩЕЛКОВО, Московская область
пр-т. Пролетарский, д 7А
тел: (496) 569 7250

ПУШКИНО, Московская область
ш. Ярославское, вл. 4А
тел: (496) 504 2544

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Магнитогорская, 51. лит "ж"
тел: (812) 449 4411

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Мамина Сибиряка, 132
тел: (343) 287 0161

НОВОСИБИРСК
ул. Инская, 39
тел: (383) 22 77 130

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Вавилова, 62В
тел: (863) 2 800 901

ОРЕНБУРГ
ул. Ленинская, 3/1
тел: (3532) 301 001

www.elevel.ru
www.elevel-deluxe.ru

официальный дистрибьютор компании
ООО "АББ Индустри и Стройтехника"
www.abb.ru\ibs

ABB