ВМЕСТЕ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

Электрооборудование для распределительных сетей низкого напряжения

Европейский стандарт качества в России

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Merlin Gerin
Square D
Telemecanique

Schneider Electric

ОБОРУДОВАНИЕ SCHNEIDER ELECTRIC ДЛЯ ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Автоматические выключатели «Домовой» ВА63

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1Р, 1Р+N, 3Р; ном. ток: от 6 до 63 А; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; максимальная откл. способность: 4,5 кА; кривая отключения: С; сечение кабелей: до 25 мм^2 для жестких кабелей.

Автоматические выключатели С60а

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р; ном. ток: от 2 до 40 А; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; максимальная откл. способность: 4,5 кА; кривые отключения: В и С; сечение кабелей: до 35 мм^2.

Автоматические выключатели С60N

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р; ном. ток: от 0,5 до 63 А; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; максимальная откл. способность: 6 кА по МЭК 898, 10 кА по МЭК 947.2; кривые отключения: В, С, D; сечение кабелей: до 35 мм^2 для жестких кабелей.

Автоматические выключатели С120N

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р; ном. ток: от 63 до 125 А; ном. напряжение: ≤ 440 В пер. тока; максимальная откл. способность: 10 кА; кривые отключения: В, С, D; сечение кабелей: до 50 мм^2 для жестких кабелей.

Автоматические выключатели С32Н DC

Применение: коммутация и защита цепей постоянного тока от коротких замыканий и перегрузок (цепи аварийного освещения, автоматики, зарядных устройств, телефонной сети).

Характеристики: количество полюсов: 1Р, 2Р; ном. ток: от 1 до 40 А; ном. напряжение: 125-250 В пост. тока; максимальная откл. способность: 10 кА; кривая отключения: С; сечение кабелей: до 25 мм^2 для жестких кабелей. Необходимо соблюдать полярность подключения питания, как указано на аппарате.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Автоматические выключатели Easypact

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 3Р; ном. ток: от 20 до 250 А; ном. напряжение: 500 В; максимальная откл. способность: 25 кА.

Автоматические выключатели Compact NB

Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 3Р; ном. ток: от 50 до 600 А; ном. напряжение: 500 В; максимальная откл. способность: 15–25 кА.

Дифференциальные выключатели нагрузки УЗО «Домовой» ВД63

Применение: защита цепей от повреждений изоляции, защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями, защита электроустановки от возгорания.

Характеристики: количество полюсов: 2Р, 4Р; класс: АС; ном. ток: от 16 до 63 А; ном. откл. дифференциальный ток: 10, 30, 100, 300 мА; ном. напряжение: 230–400 В пер. тока; сечение кабелей: до 25 мм^2 для жестких кабелей.

Выключатели дифференциального тока УЗО ID

Применение: защита цепей от повреждений изоляции, защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями, защита электроустановки от возгорания.

Характеристики: количество полюсов: 2Р, 4Р; класс: АС и А; ном. ток: от 25 до 100 А; ном. напряжение: 230–450 В; ном. откл. дифференциальный ток: 10, 30, 100, 300, 500 мА; сечение кабеля: до 35 мм^2 для жестких кабелей.

Автоматические выключатели дифференциального тока «Домовой» АД63

Применение: комплексная защита цепей от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции, защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями, защита электроустановки от возгорания.

Характеристики: количество полюсов: 1Р+N; класс: АС; ном. ток: от 16 до 40 А; ном. напряжение: 230 В; ном. откл. дифференциальный ток: 30, 300 мА; максимальная откл. способность: 4,5 кА, сечение кабелей до 16 мм^2.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ОБОРУДОВАНИЕ SCHNEIDER ELECTRIC ДЛЯ ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Дифференциальные автоматические выключатели DPN N Vigi

Применение: комплексная защита цепей от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции, защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями, защита электроустановки от возгорания.

Характеристики: количество полюсов: 1P+N; класс: AC, A; ном. ток: от 6 до 40 А; ном. напряжение: 230 В пер. тока; ном. откл. дифференциальный ток: 10, 30, 300 мА; максимальная откл. способность: 6 кА; сечение кабелей до 16 мм^2. Отдельная индикация срабатывания по перегрузке и токоутечки.

Ограничители перенапряжений ST

Применение: предназначены для защиты оборудования от перенапряжения. Применяются в цепях с режимами заземления нейтрали TN S и TN C. Не рекомендуются для режима TT и запрещены для режима IT.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 1P+N, 3P, 3P+N; ном. напряжение: 220-400 В; максимальная откл. способность: 10-25 кА; напряжение, характеризующее параметры защиты относительно Uз: 1,2-1,5 кВ; сечение кабелей: до 25 мм^2 для жестких кабелей.

Импульсные реле TL, TLI

Применение: предназначены для дистанционного импульсного включения, отключения электрических цепей.

Характеристики: ном. ток 16, 32 А; напряжение катушки: 12-240 В пер. тока, 6-110 В пост. тока; сечение кабелей: до 10 мм^2 для жестких кабелей.

Контакторы CT

Применение: применяются для дистанционного управления нагрузкой.

Характеристики: количество полюсов: 1, 2, 3, 4; ном. ток: от 6 до 100 А; ном. напряжение: 250, 400 В; напряжение управляющей катушки 12-240 В; сечение кабелей: до 50 мм^2 для жестких кабелей.

Выключатели нагрузки I

Применение: применяются для коммутации цепей под нагрузкой, уже защищенных от перегрузок.

Характеристики: количество полюсов: 1, 2, 3, 4; ном. ток: от 20 до 125 А; ном. напряжение: 250, 415 В пер. тока; сечение кабелей: до 10 мм^2 для 20 и 32 А, до 50 мм^2 для 63 и 125 А для жестких кабелей.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Кнопки BP и световые сигнализаторы V

Применение: управление нагрузкой и подача светового сигнала непосредственно из электрощита.

Характеристики: ном. ток: 20 А; ном. напряжение: 230 В; сечение кабелей: до 2х2,5 мм^2.

Электромеханические и электронные реле времени IH, IHP

Применение: используются для подачи команд на замыкание и размыкание одной или нескольких независимых цепей по запрограммированному времени.

Характеристики: ном. напряжение: 220-240 В пер. тока; ном. ток контактов: от 10 до 16 А; присоединение: через зажимы для кабеля сечением до 10 мм^2.

Сумеречные выключатели IC 200, IC 2000, IC 2000 P

Применение: применяются для управления нагрузкой в зависимости от освещенности.

Характеристики: ном. напряжение 220-240 В; ном. ток контакта: 6, 10 А; сечение кабелей: до 6 мм^2 для жестких кабелей.

Навесные корпуса щитов Mini Pragma

Применение: корпуса распределительных щитов Mini Pragma используются в жилых помещениях, на предприятиях сферы обслуживания.

Характеристики: ном. ток: до 63 А; непрозрачная или прозрачная дверцы; корпуса: 4-36 модуля, навесное и встриваемое исполнение.

Пылевлагозащищенные корпуса и мини-корпуса щитов Kaedra

Применение: корпуса распределительных щитов Kaedra используются в жилых помещениях, на предприятиях сферы обслуживания.

Характеристики: IP65, ном. ток: до 160 А; прозрачная дверца; компактность; экономичность; размеры корпуса: 3-72 модулей, корпуса: 12-72 модуля.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ОБОРУДОВАНИЕ SCHNEIDER ELECTRIC ДЛЯ ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Автоматические выключатели TeSys для защиты двигателя

Применение: защита электрических двигателей от короткого замыкания и перегрузок.

Характеристики: ном. ток: от 0,1 до 220 А; ном. напряжение: 690 В; сечение кабелей: от 4 до 185 мм^2 для жестких кабелей.

Контакторы TeSys

Применение: для дистанционного включения и выключения нагрузки.

Характеристики: ном. ток: от 6 до 1800 А; ном. напряжение: 690 В; сечение кабелей: от 4 до 2x240 мм^2 для жестких кабелей.

Устройства управления и сигнализации Harmony

Применение: управление электрическими установками и технологическими процессами, сигнализация.

К ним относятся: устройства в сборе и комплектующие к кнопкам и переключателям, сигнальным лампам, кнопкам и переключателям с подсветкой, а также принадлежности и запасные части: дополнительные блоки, принадлежности, запасные части для головок и другие.

Интеллектуальные реле Zelio Logic

Применение: автоматизация простых систем и устройств до 40 входов/выходов. Поддержка протоколов Modbus и Ethernet. Возможность подключения GSM-модема для удаленного контроля с мобильного телефона пользователя.

В административных и жилых зданиях: управление освещением, доступом, контролем и наблюдением, отоплением и кондиционированием воздуха.

Преобразователи частоты Altivar 31

Применение: управление асинхронными короткозамнутыми двигателями. Преобразователь отличается надежностью и компактностью, простотой ввода в эксплуатацию.

Наиболее частые применения: транспортировочное оборудование (небольшие конвейеры, электротали и т. д.); фасовочно-упаковочное оборудование; специальные механизмы (мешалки смесители текстильные машины и т. д.); насосы, компрессоры и вентиляторы.
Преобразователи имеют встроенные коммуникационные интерфейсы.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Изготовление электрощитов на базе оборудования Schneider Electric

Щитки осветительные серии ОЩВ, УОЩВ

Применение: для распределения электрической энергии, нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока.

Характеристики: ном. ток: 40 А; ном. напряжение: 380/220 В; 50 Гц; количество отходящих линий: 6, 9, 12.

Изготавливаются на оборудовании серии «Домовой».

Щитки для малогабаритной квартиры и дачи

Применение: для приема, учета, распределения электрической энергии, защиты от токов утечки на землю (защита людей от поражения электрическим током и защита от пожара при неисправности электропроводки) в однофазных и трехфазных сетях.

Характеристики: ном. ток: 40 А; ном. напряжение: 220 В; 50 Гц; количество отходящих линий: 4.

Изготавливаются на оборудовании серии «Домовой».

Шкафы автоматического ввода резерва

Применение: для автоматического переключения на резервное питание цепей освещения и силового электрооборудования при исчезновении напряжения основного питания.

Характеристики: ном. ток: до 160 А; ном. напряжение: 380/220 В; 50 Гц; количество отходящих линий: согласно схеме.

Изготавливаются на оболочках серии Prisma Pack.

Шкафы и пункты распределительные

Применение: для приема, учета, распределения электрической энергии, защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты от токов утечки на землю (защита людей от поражения электрическим током и защита от пожара при неисправности электропроводки).

В административных и жилых зданиях: ном. ток: до 630 А; ном. напряжение: 380 В; 50 Гц; количество отходящих линий: согласно схеме.

Изготавливаются на оболочках серии Prisma G.

Групповые распределительные щиты

Применение: для учета и распределения электрической энергии, защиты линий и потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях, защиты от токов утечки на землю (защита людей от поражения электрическим током и защита от пожара при неисправности электропроводки).

Изготавливаются на оболочках серии Prisma P.

Изготовление электрощитов по типовым и индивидуальным схемам.

КРОКУС-ЭЛЕКТРОЩИТ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ВМЕСТЕ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

МОСКВА
ул. Электродная, 13А
тел: (495) 258 5656

ул. Маршала Рыбалко, 3
тел: (499) 194 0030

ул. Нижняя Сыромятническая, 10,
стр. 3, 3 этаж, тел: (495) 258 5656
8 (915) 069 6766

ЩЕЛКОВО, Московская область
пр-т. Пролетарский, д 7А
тел: (496) 569 7250

ПУШКИНО, Московская область
ш. Ярославское, вл. 4А
тел: (496) 504 2544

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Магнитогорская, 51. лит “ж”
тел: (812) 449 4411

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Мамина Сибиряка, 132
тел: (343) 287 0161

НОВОСИБИРСК
ул. Инская, 39
тел: (383) 22 77 130

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Вавилова, 62В
тел: (863) 2 800 901

ОРЕНБУРГ
ул. Ленинская, 3/1
тел: (3532) 301 001

www.elevel.ru
www.elevel-deluxe.ru